

PUISSANCE

6 kVA

MODE

On-line

PHASE

1:1

FORMAT

Rack / Tour



Caractéristiques

Gestion intelligente de la batterie

Topologie à 3 niveaux, haute performance et haut rendement

Double conversion en ligne, contrôle entièrement numérique

Facteur de puissance de sortie = 1, forte adaptabilité à la charge

Large tolérance de tension d'entrée

Adapté aux charges en demi-onde

Enregistrement automatique de la forme d'onde en cas de défaut

Fonction d'auto-vieillessement pour économiser l'énergie de test

10 kW en 2U, forte densité de puissance

Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE

220/230/240 V

FRÉQUENCE NOMINALE

50/60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE

$\geq 0,99$

PLAGE DE TENSION

110-288 VAC ; 100 % de charge à partir de 176 VAC
; 90 % de charge à partir de 154 VAC ; 75 % de charge à partir de 132 VAC ; 50 % de charge à partir de 110 VAC

PLAGE DE FRÉQUENCE

40-70 Hz

Spécifications — sortie

MODE

On-line

ARCHITECTURE

Monobloc

FACTEUR DE PUISSANCE

1

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)

$\leq 1\%$ (charge linéaire) ; $\leq 5\%$ (charge non linéaire)

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE SECTEUR)

105-110 % (10 min), 111-125 % (1 min), 126-150 % (30 s)

PHASE

Monophasé

TENSION NOMINALE

220/230/240 V

FACTEUR DE CRÊTE

3 : 1

TEMPS DE TRANSFERT

0 ms

Batteries

TYPE

VRLA / Li-ion

QUANTITÉ

16 x 7 Ah ou Externe (16-24)

COURANT DE CHARGE (16 X 7 AH)

1 A

EMPLACEMENT

Interne / Externe

TENSION DU BUS DC

192 V

COURANT DE CHARGE (EXTERNE)

5 A

Dimensions et poids

LARGEUR (16 X 7 AH)

440 mm

HAUTEUR (16 X 7 AH)

172 mm

PROFONDEUR (EXTERNE)

580 mm

POIDS NET (16 X 7 AH)

62,5 kg

PROFONDEUR (16 X 7 AH)

660 mm

LARGEUR (EXTERNE)

440 mm

HAUTEUR (EXTERNE)

86 mm

POIDS NET (EXTERNE)

16 kg