Onduleur On-line 1 kVA Monophasé - Tour (Monobloc) AW

PUISSANCE
1 kVA

MODE
On-line

PHASE
1:1

FORMAT
Tour



Caractéristiques

Haut rendement, jusqu'à 96 %


Facteur de puissance de sortie = 1, forte adaptabilité à la charge

Large plage de tension d'entrée : 110-300 Vac

Courant de charge maximal jusqu'à 12 A

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Onduleur On-line 1 kVA Monophasé - Tour (Monobloc) AW



Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE
220/230/240 V

PLAGE DE TENSION
110-300 VAC ; 100 % de charge entre 176-276 VAC ; déclassement de 100 % à 50 % entre 110-176 VAC ; 50 % de charge entre 276-300 VAC

FRÉQUENCE NOMINALE
50/60 Hz

PLAGE DE FRÉQUENCE
± 5 Hz (par défaut), ± 3 Hz (réglable)

FACTEUR DE PUISSANCE
≥ 0,99

Spécifications — sortie

MODE
On-line

PHASE
Monophasé

ARCHITECTURE
Monobloc

TENSION NOMINALE
220/230/240 V

FACTEUR DE PUISSANCE
1

FACTEUR DE CRÊTE
3 : 1


DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)
≤ 2 % (charge linéaire) ; ≤ 5 % (charge non linéaire)

TEMPS DE TRANSFERT
0 ms

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE SECTEUR)
102-110 % (30 min), 110-125 % (10 min), 125-150 % (30 s)

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE BATTERIE)
102-110 % (1 min), 110-125 % (10 s), 125-150 % (5 s)

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.



Batteries

TYPE
VRLA / Li-ion

EMPLACEMENT
Interne / Externe

QUANTITÉ
2 x 9 Ah, 3 x 7/9 Ah ou Externe

TENSION DU BUS DC
24/36 V

COURANT DE CHARGE
1 A

Dimensions et poids

LARGEUR
144 mm

PROFONDEUR
355 mm

HAUTEUR
226 mm

POIDS NET (2 X 9 AH)
16,6 kg

POIDS NET (3 X 7/9 AH)
19,1 kg

POIDS NET (EXTERNE)
5 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.