

Onduleur On-line 30 kVA Triphasé - Tour (Monobloc) KS

PUISSANCE

30 kVA

MODE

On-line

PHASE

3:3

FORMAT

Tour



Caractéristiques

Design à haute densité de puissance

Redondance parallèle N+X, prend en charge jusqu'à 4 unités en parallèle

Double conversion en ligne avec contrôle DSP

Harmonique du courant d'entrée : < 3 %

Large plage de tension d'entrée : 208~478 Vca

Large plage de fréquence d'entrée : 40~70 Hz

Optimisation du groupe de batteries

Courant de charge maximal jusqu'à 20 A (réglable)

Double source d'entrée (Optionnel pour l'unité standard)

Écran LCD TFT couleur 2,4 pouces et écran LCD 7 pouces (écrans LCD en option)

Interface homme-machine LCD polyvalente

Compatible avec un groupe électrogène

Mode de fonctionnement ECO pour l'économie d'énergie

Régulation intelligente de la vitesse du ventilateur

Auto-test au démarrage de l'onduleur

Mode convertisseur de fréquence 50/60 Hz

Démarrage à froid

La sortie peut supporter une charge 100 % déséquilibrée

Fonctions de protection multiples : court-circuit, surcharge, surchauffe, surcharge et décharge excessive de la batterie, basse tension de sortie et alarme de défaillance du ventilateur

Interfaces de communication multiples : USB, RS232, RS485, port parallèle, contact sec, emplacement intelligent, carte SNMP (Optionnelle), carte de contacts secs (Optionnelle), sonde de température de batterie (Optionnelle)

Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE

380/400/415 V

FRÉQUENCE NOMINALE

50/60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE

$\geq 0,99$

PLAGE DE TENSION

305-478 V (pleine charge), 208-478 V (50 % de charge)

PLAGE DE FRÉQUENCE

40 -70 Hz

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDI)

$\leq 3 \%$ (charge linéaire)

Spécifications — sortie

MODE

On-line

ARCHITECTURE

Monobloc

RÉGULATION DE TENSION

$\pm 1 \%$

FRÉQUENCE (MODE BATTERIE)

50/60 Hz ($\pm 0,1 \%$)

FACTEUR DE CRÊTE

3 : 1

TEMPS DE TRANSFERT

0 ms

PHASE

Triphasé

TENSION NOMINALE

380/400/415 V

FRÉQUENCE (MODE SECTEUR)

50/60 Hz ($\pm 1 \%$ à $\pm 10 \%$ ajustable)

FACTEUR DE PUISSANCE

0,9

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)

$\leq 2 \%$ (charge linéaire), $\leq 5 \%$ (charge non linéaire)

Batteries

TYPE

VRLA

QUANTITÉ

60 x 7/9 Ah ou Externe (16 à 20 pcs)

COURANT DE CHARGE (INTERNE)

4,05 A

EMPLACEMENT

Interne / Externe

TENSION DU BUS DC

± 120 VDC (Interne) ou ± 96 / 108 / 120 VDC
(Externe)

COURANT DE CHARGE (EXTERNE)

20 A

Dimensions et poids

LARGEUR (INTERNE)

250 mm

HAUTEUR (INTERNE)

868 mm

PROFONDEUR (EXTERNE)

580 mm

POIDS NET (INTERNE)

236 kg

PROFONDEUR (INTERNE)

900 mm

LARGEUR (EXTERNE)

250 mm

HAUTEUR (EXTERNE)

655 mm

POIDS NET (EXTERNE)

43 kg