Onduleur On-line 20 kVA Triphasé - Rack / Tour (Modulaire) KS

PUISSANCE
20 kVA

MODE
On-line

PHASE
3:3

FORMAT
Rack / Tour



Caractéristiques

Design modulaire

Composants remplaçables à chaud (Hot-swappable)

Topologie à 3 niveaux

Mode veille intelligent pour faible charge


Fonction de synchronisation LBS

Partage de batteries en parallèle

Nombre de batteries ajustable de 30 à 50 pièces

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Onduleur On-line 20 kVA Triphasé - Rack / Tour (Modulaire) KS



Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE
380/400/415 V

PLAGE DE TENSION
138-485 VAC

FRÉQUENCE NOMINALE
50/60 Hz

PLAGE DE FRÉQUENCE
45-65 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE
≥ 0,99

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDI)
≤ 3% (charge linéaire à 100 %)

Spécifications — sortie

MODE
On-line

PHASE
Triphasé

ARCHITECTURE
Modulaire

TENSION NOMINALE
380/400/415 V

RÉGULATION DE TENSION
± 1 %

FRÉQUENCE (MODE SECTEUR)
Synchronisée avec l'entrée

FRÉQUENCE (MODE BATTERIE)
50/60 Hz ± 0,1 %

FACTEUR DE PUISSANCE
1

FACTEUR DE CRÊTE
3 : 1

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)
≤ 1% (charge linéaire) ; ≤ 3% (charge non linéaire)

TEMPS DE TRANSFERT
0 ms

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE SECTEUR)
≤ 110% (60 min), ≤ 125% (10 min), ≤ 150% (1 min), > 150% (1,2 s) arrêt de l'onduleur

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE BATTERIE)
≤ 110% (60 min), ≤ 125% (10 min), ≤ 150% (1 min), > 150% (1,2 s) arrêt de l'onduleur

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Batteries

TYPE
VRLA

EMPLACEMENT
Externe

QUANTITÉ
30 à 50 (36 par défaut)

TENSION DU BUS DC
± 180-300 VDC

COURANT DE CHARGE
18 A

Dimensions et poids

LARGEUR (MODULE : 2U)
440 mm

PROFONDEUR (MODULE : 2U)
620 mm

HAUTEUR (MODULE : 2U)
86 mm

LARGEUR (ARMOIRE : 8U)
485 mm

PROFONDEUR (ARMOIRE : 8U)
850 mm

HAUTEUR (ARMOIRE : 8U)
353 mm

LARGEUR (ARMOIRE : 13U)
485 mm

PROFONDEUR (ARMOIRE : 13U)
850 mm

HAUTEUR (ARMOIRE : 13U)
575 mm

POIDS NET (MODULE : 2U)
21 kg

POIDS NET (ARMOIRE : 8U)
69 kg

POIDS NET (ARMOIRE : 13U)
79 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.