# Onduleur On-line 40 kVA Triphasé - Rack / Tour (Modulaire) KS

PUISSANCE
**40 kVA**

MODE
**On-line**

PHASE
**3:3**

FORMAT
**Rack / Tour**



## Caractéristiques

Design modulaire

Composants remplaçables à chaud (Hot-swappable)

Topologie à 3 niveaux

Mode veille intelligent pour faible charge


Fonction de synchronisation LBS

Compatible avec les batteries Plomb (VRLA) et Lithium (Li-ion)

Partage de batteries en parallèle

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

# Onduleur On-line 40 kVA Triphasé - Rack / Tour (Modulaire) KS



## Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE
380/400/415 V

PLAGE DE TENSION
138-485 VAC

FRÉQUENCE NOMINALE
50/60 Hz

PLAGE DE FRÉQUENCE
45-65 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE
≥ 0,99

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDI)
≤ 3% (charge linéaire à 100 %)

## Spécifications — sortie

MODE
On-line

PHASE
Triphasé

ARCHITECTURE
Modulaire

TENSION NOMINALE
380/400/415 V

RÉGULATION DE TENSION
± 1 %

FRÉQUENCE (MODE SECTEUR)
Synchronisée avec l'entrée

FRÉQUENCE (MODE BATTERIE)
50/60 Hz ± 0,1 %

FACTEUR DE PUISSANCE
1

FACTEUR DE CRÊTE
3 : 1


DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)
2% (charge linéaire), ≤ 4% (charge non linéaire)

TEMPS DE TRANSFERT
0 ms

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE SECTEUR)
≤ 110% (60 min), ≤ 125% (10 min), ≤ 150% (1 min), > 150% (1,2 s) arrêt de l'onduleur

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE BATTERIE)
≤ 110% (60 min), ≤ 125% (10 min), ≤ 150% (1 min), > 150% (1,2 s) arrêt de l'onduleur

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.



## Batteries

TYPE
VRLA / Li-ion

EMPLACEMENT
Externe

TENSION DU BUS DC
± 360-600 VDC

COURANT DE CHARGE
20 A

## Dimensions et poids

LARGEUR (MODULE)
440 mm

PROFONDEUR (MODULE)
620 mm

HAUTEUR (MODULE)
130 mm

LARGEUR (ARMOIRE : 3 MODULES)
485 mm

PROFONDEUR (ARMOIRE : 3 MODULES)
850 mm

HAUTEUR (ARMOIRE : 3 MODULES)
620 mm

LARGEUR (ARMOIRE : 5 MODULES)
485 mm

PROFONDEUR (ARMOIRE : 5 MODULES)
965 mm

HAUTEUR (ARMOIRE : 5 MODULES)
887 mm

POIDS NET (MODULE)
33 kg

POIDS NET (ARMOIRE : 3 MODULES)
103 kg

POIDS NET (ARMOIRE : 5 MODULES)
204 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.