Stabilisateur de tension 2 kVA Monophasé - Servo direct (Table) CH

PUISSANCE
2 kVA

TECHNOLOGIE
Servo direct


PHASE
1:1

FORMAT
Table



© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 2 kVA Monophasé - Servo direct (Table) CH



Caractéristiques

Servomoteur avec bras oscillant et balai

Contrôle automatique par microprocesseur avec circuit d'amplification d'échantillonnage

Précision de la tension de sortie ± 4 %

Temps de réglage de 5 à 6 s pour une variation de tension de 20 V

Haute efficacité

Faible perte de puissance

Distorsion minimale de la forme d'onde de sortie

Protection complète contre les surcharges

Protection contre les surtensions (seuil à 246 ± 4 V)

Protection contre les sous-tensions (seuil à 180 ± 8 V)

Redémarrage automatique et régulation stable

Refroidissement par convection naturelle (AN) ou par ventilateur (AF) selon la puissance

Apparence élégante et structure compacte

Plage de correction de tension d'entrée 160-250 V (tension de phase)

Tension de sortie 220 V

Capacité de sortie réduite jusqu'à 60 % de la charge nominale lorsque la tension d'entrée chute à 160 V

Spécifications — entrée


PHASE
Monophasé

FRÉQUENCE
50/60 Hz

PLAGE DE TENSION
160 ~ 250 V

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 2 kVA Monophasé - Servo direct (Table) CH



Spécifications — sortie

TENSION
220 V

RÉGULATION DE TENSION
± 4 %

TEMPS DE RÉPONSE
≤ 6 s (variation entrée ≤ 20 V)

SURCHARGE
Surcharge prolongée interdite

PROTECTION DE SURTENSION
246 ± 4 V

PROTECTION DE SOUS-TENSION
180 ± 8 V

Dimensions et poids

LARGEUR
225 mm

PROFONDEUR
290 mm

HAUTEUR
220 mm

POIDS NET
8,5 kg

POIDS BRUT
9 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.