# Stabilisateur de tension 9 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) CH

PUISSANCE
**9 kVA**

TECHNOLOGIE
**Servo direct**

PHASE
**3:3**

FORMAT
**Armoire**

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

## Caractéristiques

Servomoteur avec bras oscillant et balais

Contrôle automatique par microprocesseur avec circuit d'amplification d'échantillonnage

Connexion triphasée quatre fils (nécessite une ligne neutre)

Précision de la tension de sortie ± 4 %

Temps de réglage de 5 à 6 s pour une variation de tension de 20 V

Haute efficacité

Faible perte de puissance

Distorsion minimale de la forme d'onde de sortie

Protection complète contre les surcharges

Protection contre les surtensions (seuil de tension de phase à 246 ± 4 V)

Protection contre les sous-tensions (seuil de tension de phase à 180 ± 8 V)

Redémarrage automatique et régulation stable

Refroidissement par convection naturelle (AN) ou par ventilateur (AF) selon la puissance

Capacité maximale de chaque phase limitée à un tiers de la capacité nominale

Apparence élégante et structure compacte

Plage de correction de tension d'entrée standard 280-430 V (tension de ligne)

Tension de sortie 380 V

Capacité de sortie réduite jusqu'à 60 % de la charge nominale lorsque la tension d'entrée chute au minimum

## Spécifications — entrée

PHASE
**Triphasé**

FRÉQUENCE
**50/60 Hz**

PLAGE DE TENSION
**280 ~ 430 V (3P+N)**

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

## Spécifications — sortie

TENSION
380 V (3P+N)

RÉGULATION DE TENSION
± 4 %

TEMPS DE RÉPONSE
≤ 6 s (variation entrée ≤ 20 V)

SURCHARGE
Surcharge prolongée interdite

PROTECTION DE SURTENSION
246 ± 4 V (tension simple)

PROTECTION DE SOUS-TENSION
180 ± 8 V (tension simple)

## Dimensions et poids

LARGEUR
330 mm

PROFONDEUR
360 mm

HAUTEUR
730 mm

POIDS NET
46 kg

POIDS BRUT
54 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.