Stabilisateur de tension 45 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) CH

PUISSANCE
45 kVA

TECHNOLOGIE
Servo direct


PHASE
3:3

FORMAT
Armoire



© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 45 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) CH



Caractéristiques

Servomoteur avec bras oscillant et balais

Contrôle automatique par microprocesseur avec circuit d'amplification d'échantillonnage

Connexion triphasée quatre fils (nécessite une ligne neutre)

Précision de la tension de sortie ± 4 %

Temps de réglage de 5 à 6 s pour une variation de tension de 20 V

Haute efficacité

Faible perte de puissance

Distorsion minimale de la forme d'onde de sortie

Protection complète contre les surcharges

Protection contre les surtensions (seuil de tension de phase à 246 ± 4 V)

Protection contre les sous-tensions (seuil de tension de phase à 180 ± 8 V)

Redémarrage automatique et régulation stable

Refroidissement par convection naturelle (AN) ou par ventilateur (AF) selon la puissance

Capacité maximale de chaque phase limitée à un tiers de la capacité nominale

Apparence élégante et structure compacte

Plage de correction de tension d'entrée standard 280-430 V (tension de ligne)

Tension de sortie 380 V

Capacité de sortie réduite jusqu'à 60 % de la charge nominale lorsque la tension d'entrée chute au minimum

Spécifications — entrée


PHASE
Triphasé

FRÉQUENCE
50/60 Hz

PLAGE DE TENSION
280 ~ 430 V (3P+N)

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 45 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) CH



Spécifications — sortie

TENSION
380 V (3P+N)

RÉGULATION DE TENSION
± 4 %

TEMPS DE RÉPONSE
≤ 6 s (variation entrée ≤ 20 V)

SURCHARGE
Surcharge prolongée interdite

PROTECTION DE SURTENSION
246 ± 4 V (tension simple)

PROTECTION DE SOUS-TENSION
180 ± 8 V (tension simple)

Dimensions et poids

LARGEUR
480 mm

PROFONDEUR
790 mm

HAUTEUR
1 055 mm

POIDS NET
191 kg

POIDS BRUT
214 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.