

# Stabilisateur de tension 150 kVA Monophasé - Servo compensé (Armoire) CH

PUISSANCE

**150 kVA**

TECHNOLOGIE

**Servo  
compensé**

PHASE

**1:1**

FORMAT

**Armoire**



## Caractéristiques

Technologie à colonne avec compensation

Précision de la régulation de tension  $\pm (1 \pm 5) \%$

Temps de réponse ultra-rapide  $\leq 1,5$  s pour un échelon de tension de 15 V

Fiabilité accrue par la réduction des contacteurs grâce à de nouvelles technologies

Protection contre les surtensions avec alarme intégrée

Protection contre les sous-tensions (disponible sur demande client)

Fonction de démarrage automatique lors du retour de l'alimentation

Temporisation au démarrage (starting delay)

Conçu pour les applications exigeant une tension stable (télécommunications, radiodiffusion, TV, ascenseurs, machines-outils CN)

Plage de correction de tension d'entrée 176-264 V

Tension de sortie nominale 220 V

Seuil de protection contre les surtensions réglé à 242 V

Seuil de protection contre les sous-tensions réglé à 198 V

Coefficient de sécurité recommandé à la sélection de 1,5 à 3 fois la charge selon le type d'équipement

## Spécifications — entrée

PHASE

**Monophasé**

FRÉQUENCE

**50/60 Hz**

PLAGE DE TENSION

**176 ~ 264 V**

## Spécifications — sortie

COURANT NOMINAL

**682 A**

RÉGULATION DE TENSION

**± (1 ~ 5) %**

PROTECTION DE SURTENSION

**242 ± 2,2 V**

TENSION

**220 V**

TEMPS DE RÉPONSE

**≤ 1.5 s (saut d'entrée 15 V)**

PROTECTION DE SOUS-TENSION

**198 ± 2.2 V**

## Dimensions et poids

LARGEUR

**1 100 mm**

HAUTEUR

**1 900 mm**

PROFONDEUR

**800 mm**

POIDS NET

**450 kg**