

PUISSANCE SECOURS
400 kVA 320 kW

PUISSANCE CONTINUE
365 kVA 292 kW



Caractéristiques

Refroidi à l'eau

50 Hz

Entretien facile

Capotage insonorisé de type modulaire

Courant triphasé

Diesel

Système d'alarme de baisse de carburant avec transmetteur électronique de niveau de carburant

Système de contrôle à distance

Spécifications du moteur

Alternateur auto-démarrreur et chargeur 12/24 volts

Filtres changeable : à huile, à air, à carburant

Tuyau de carburant flexible

Soupape de décharge d'huile et tuyau d'extension

Silencieux de type industriel, spirale d'échappement ou compensateur

Batterie sans entretien

Chauffe-eau du bloc moteur (dans les modèles automatiques)

Instructions d'entretien et de fonctionnement du groupe électrogène diesel et schéma électrique

MOTEUR

SDEC

MODÈLE

SC12E460D2

PUISSANCE (STAND BY)

320 kW

PUISSANCE (PRIME)

292 kW

VITESSE

1 500 tr/min

VOLUME DU CYLINDRE

11,800 L

ALÉSAGE ET COURSE

128 x 153

TYPE DE GOUVERNEUR

Mécanique

SYSTÈME DE COMBUSTION

Direct

CONSUMMATION DE CARBURANT (75%)

53,0 L/h

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Eau

CAPACITÉ TOTALE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

80,1 L

CYCLE

4

NOMBRE DE CYLINDRES

6 en ligne

RATIO DE COMPRESSION

17:01

INDUCTION

Naturelle

CONSUMMATION DE CARBURANT (100%)

72,0 L/h

CONSUMMATION DE CARBURANT (50%)

36,0 L/h

CAPACITÉ TOTALE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION

42.0 L

Spécifications de l'alternateur

Alternateur sans balais, mono-palier, disque flexible à 4 pôles pour une rupture harmonique

Classe d'isolation de type H

Classe de protection IP21-23

Auto-excitateur

Régulateur de tension automatique électronique

Stator 2/3 étape pour défaillance harmonique

Enroulements de l'alternateur protégés par un vernis isolant contre l'huile et l'acide

ALTERNATEUR

Emsa

MODÈLE

EGK315-320N

FRÉQUENCE

50 Hz

PUISSANCE

440 kVA

CONCEPTION

4 pôles, sans balai

TYPE DE CONNEXION

Étoile

TENSION

400 V

PHASE

3

A.V.R.
SX440

SYSTÈME D'ISOLATION
Classe H

FACTEUR DE PUISSANCE NOMINALE
0,8

RÉGULATION DE TENSION
± 1%

PROTECTION
IP23

POIDS COMP. ALTERNATEUR
1 033 kg

Contrôleurs

Assure le démarrage et l'arrêt du groupe électrogène
Mode automatique et mode manuel

Contrôle, suivi et protection du moteur
Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Contrôle, suivi et protection de l'alternateur
Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Affichage et suivi du réseau électrique
Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Affichage et mesure des paramètres moteur
Température, pression d'huile, vitesse moteur...

Affichage et mesure de toutes les grandeurs électriques
Tension, courant électrique, puissance...



Datakom SMART 500



Sans capot

Portes verrouillables des deux côtés du capotage
Bouton d'arrêt d'urgence
Fenêtre d'inspection du panneau transparent
Détails de l'isolation (mousse acoustique
inflammable)
Système de nettoyage Nano-Tech
Conteneur en option

LARGEUR
1 400 mm

LONGUEUR
3 450 mm

HAUTEUR
2 250 mm

POIDS
4 000 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
880 L



Avec capot

Capotage insonorisé de type modulaire
Installation de la verrière exécutée avec vis et écrou
(sans processus de soudage)
Capotage peint en poudre époxy et polyester
Indice de protection contre les intempéries (IP23)
Capotage conçu pour un entretien facile

LARGEUR
1 400 mm

LONGUEUR
3 705 mm

HAUTEUR
2 615 mm

POIDS
4 446 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
880 L

Normes de qualité

Nos groupes électrogènes sont fabriqués en conformité avec les normes VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60204-1, TS EN 60335-1, TS EN 61439-1, EN 61000 et TS EN ISO12100.

Nous avons les certificats de système de gestion ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 et ISO10002:2006 de [Kiwa](#), un organisme de qualité indépendant accrédité.

Nos groupes électrogènes jusqu'à 400 kW sont fabriqués conformément à la directive européenne sur les émissions sonores 2000/14/CE et certifiés par [Ente Certificazione Macchine](#).

Nous avons également les certificats TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 Ignifugation et le certificat TS EN ISO 9227 anticorrosion ainsi que leur déclaration CE.