

Stabilisateur de tension 1,5 kVA Triphasé - Servo direct (Table) DX



PUISSANCE
2 kVA

TECHNOLOGIE
Servo direct

PHASE
3:3

FORMAT
Table



Caractéristiques

Régulateur de tension alternatif automatique triphasé haute précision
Composé de trois régulateurs monophasés connectés en étoile (Y)
Système de contrôle par circuit intégré linéaire pilotant un servomoteur
Ajustement automatique de la tension par régulateur à contact
Tension de sortie lisse, stable et fiable sans distorsion de la forme d'onde
Précision de la régulation de tension $\pm 4 \%$
Haute efficacité $> 92 \%$
Faible consommation d'énergie
Temps de réaction < 1 s pour une variation de 10% de la tension d'entrée
Protection contre les surtensions (seuil de tension de phase à 246 ± 4 V)
Protection contre les sous-tensions (seuil de tension de phase à 184 ± 4 V, personnalisable, non configurée sur les modèles conventionnels)
Protection contre les surintensités
Résistance d'isolement $\geq 5 \text{ M}\Omega$
Tenue en tension de $1\,500$ V pendant 5 s
Conforme à la norme standard Q/DLX 155
Certifié CE
Plage de correction de tension d'entrée $304\text{--}456$ V
Tension de sortie nominale 380 V
Élévation de température < 80 K
Format table ($1,5$ à $4,5$ kVA) ou format armoire / Cabinet (6 à 30 kVA)

Spécifications — entrée

PHASE

Triphasé

FRÉQUENCE

50/60 Hz

PLAGE DE TENSION

260 ~ 430 V

Spécifications — sortie

COURANT NOMINAL

2,3 A

RÉGULATION DE TENSION

± 4 %

PROTECTION DE SURTENSION

246 ± 4 V (tension simple)

TENSION

380 V

TEMPS DE RÉPONSE

< 1 s (variation entrée 10%)

PROTECTION DE SOUS-TENSION

184 ± 4 V (tension simple ; non activé sur produits conventionnels)

Dimensions et poids

LARGEUR

485 mm

HAUTEUR

165 mm

PROFONDEUR

315 mm