


PUISSANCE SECOURS
850 kVA 680 kW

PUISSANCE CONTINUE
785 kVA 628 kW



Caractéristiques

Refroidi à l'eau

50 Hz

Entretien facile

Capotage insonorisé de type modulaire

Courant triphasé

Diesel

Système d'alarme de baisse de carburant avec transmetteur électronique de niveau de carburant

Système de contrôle à distance

Spécifications du moteur

Alternateur auto-démarrreur et chargeur 12/24 volts

Filtres changeable : à huile, à air, à carburant

Tuyau de carburant flexible

Soupape de décharge d'huile et tuyau d'extension

Silencieux de type industriel, spirale d'échappement ou compensateur

Batterie sans entretien

Chauffe-eau du bloc moteur (dans les modèles automatiques)

Instructions d'entretien et de fonctionnement du groupe électrogène diesel et schéma électrique

MOTEUR

Deutz

MODÈLE

HC12V132ZL

PUISSANCE (STAND BY)

680 kW

PUISSANCE (PRIME)

620 kW

VITESSE

1 500 tr/min

CYCLE

4

VOLUME DU CYLINDRE

23,812 L

NOMBRE DE CYLINDRES

12 en V

ALÉSAGE ET COURSE

132 x 145

RATIO DE COMPRESSION

16,5 : 1

TYPE DE GOUVERNEUR

Mécanique

INDUCTION

Naturelle

SYSTÈME DE COMBUSTION

Direct

CONSOMMATION DE CARBURANT (100%)

155,0 L/h

CONSOMMATION DE CARBURANT (75%)

116,0 L/h

CONSOMMATION DE CARBURANT (50%)

77,0 L/h

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Eau

CAPACITÉ TOTALE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION

54.0 L

CAPACITÉ TOTALE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

111,0 L

Spécifications de l'alternateur

Alternateur sans balais, mono-palier, disque flexible à 4 pôles pour une rupture harmonique

Classe d'isolation de type H

Classe de protection IP21-23

Auto-exciteur

Régulateur de tension automatique électronique

Stator 2/3 étape pour défaillance harmonique

Enroulements de l'alternateur protégés par un vernis isolant contre l'huile et l'acide

ALTERNATEUR

Emsa

MODÈLE

EGK355-600N

FRÉQUENCE

50 Hz

PUISSANCE

850 kVA

CONCEPTION

4 pôles, sans balai

TYPE DE CONNEXION

Étoile

TENSION

400 V

PHASE

3

A.V.R.

KR440

SYSTÈME D'ISOLATION

Classe H

FACTEUR DE PUISSANCE NOMINALE

0,8

RÉGULATION DE TENSION

± 1%

PROTECTION

IP23

POIDS COMP. ALTERNATEUR

1 574 kg

Contrôleurs

Assure le démarrage et l'arrêt du groupe électrogène

Mode automatique et mode manuel

Contrôle, suivi et protection du moteur

Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Contrôle, suivi et protection de l'alternateur

Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Affichage et suivi du réseau électrique


Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Affichage et mesure des paramètres moteur

Température, pression d'huile, vitesse moteur...

Affichage et mesure de toutes les grandeurs électriques

Tension, courant électrique, puissance...



**Datakom SMART
500**



Sans capot

Portes verrouillables des deux côtés du capotage
 Bouton d'arrêt d'urgence
 Fenêtre d'inspection du panneau transparent
 Détails de l'isolation (mousse acoustique
 ininflammable)
 Système de nettoyage Nano-Tech
 Conteneur en option

LARGEUR
1 900 mm

LONGUEUR
4 000 mm

HAUTEUR
2 450 mm

POIDS
5 868 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
1 210 L



Avec capot

Capotage insonorisé de type modulaire
 Installation de la verrière exécutée avec vis et écrou
 (sans processus de soudage)
 Capotage peint en poudre époxy et polyester
 Indice de protection contre les intempéries (IP23)
 Capotage conçu pour un entretien facile

LARGEUR
1 900 mm

LONGUEUR
4 200 mm

HAUTEUR
2 850 mm

POIDS
6 477 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
1 210 L

Normes de qualité

Nos groupes électrogènes sont fabriqués en conformité avec les normes VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60204-1, TS EN 60335-1, TS EN 61439-1, EN 61000 et TS EN ISO12100.

Nous avons les certificats de système de gestion ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 et ISO10002:2006 de [Kiwa](#), un organisme de qualité indépendant accrédité.

Nos groupes électrogènes jusqu'à 400 kW sont fabriqués conformément à la directive européenne sur les émissions sonores 2000/14/CE et certifiés par [Ente Certificazione Macchine](#).

Nous avons également les certificats TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 Ignifugation et le certificat TS EN ISO 9227 anticorrosion ainsi que leur déclaration CE.