Stabilisateur de tension 60 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) DX

PUISSANCE
60 kVA

TECHNOLOGIE
Servo direct


PHASE
3:3

FORMAT
Armoire



© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 60 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) DX



Caractéristiques

Régulateur de tension alternatif automatique triphasé haute précision

Composé de trois régulateurs monophasés connectés en étoile (Y)

Système de contrôle par circuit intégré linéaire pilotant un servomoteur

Ajustement automatique de la tension par régulateur à contact

Tension de sortie lisse, stable et fiable sans distorsion de la forme d'onde

Précision de la régulation de tension ± 4 %

Haute efficacité > 92 %

Faible consommation d'énergie

Temps de réaction < 1 s pour une variation de 10 % de la tension d'entrée

Protection contre les surtensions (seuil de tension de phase à 246 ± 4 V)

Protection contre les sous-tensions (seuil de tension de phase à 184 ± 4 V, personnalisable, non configurée sur les modèles conventionnels)

Protection contre les surintensités

Résistance d'isolement ≥ 5 MΩ

Tenue en tension de 1 500 V pendant 5 s

Conforme à la norme standard Q/DLX 155

Certifié CE

Plage de correction de tension d'entrée étendue 260-430 V

Tension de sortie nominale 380 V

Élévation de température < 80 K

Format armoire (Cabinet type) uniquement

Spécifications — entrée


PHASE
Triphasé

FRÉQUENCE
50/60 Hz

PLAGE DE TENSION
304 ~ 456 V

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 60 kVA Triphasé - Servo direct (Armoire) DX



Spécifications — sortie

COURANT NOMINAL
91 A

TENSION
380 V

RÉGULATION DE TENSION
± 4 %

TEMPS DE RÉPONSE
< 1 s (variation entrée 10%)

PROTECTION DE SURTENSION
246 ± 4 V (tension simple)

PROTECTION DE SOUS-TENSION
184 ± 4 V (tension simple ; non activé sur produits conventionnels)

Dimensions et poids

LARGEUR
600 mm

PROFONDEUR
495 mm

HAUTEUR
1 290 mm

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.