Stabilisateur de tension 1 kVA Monophasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE
1 kVA

TECHNOLOGIE
Servo compensé

PHASE
1:1

FORMAT
Armoire

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Caractéristiques

Servomoteur

Contrôle par microprocesseur

Précision de correction de la tension de sortie ± 2 %

Haute efficacité > 96 %

Protection contre les surintensités

Protection contre les températures élevées

Protection contre les hautes et basses tensions

Protection contre les courts-circuits

Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min

Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s

Écran LCD convivial et schéma synoptique

Menu d'alarme avancé

By-pass manuel

Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations

Système de ventilation intelligent

Conception compacte

Certifié CE

Plage de correction de tension d'entrée 160-260 VAC

Tension de sortie 220 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE
Monophasé

FRÉQUENCE
47/65 Hz

PLAGE DE TENSION
160 ~ 260 VAC

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Spécifications — sortie

TENSION
220 VAC RMS

RÉGULATION DE TENSION
± 2 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

TEMPS DE RÉPONSE
~ 90 V/s

SURCHARGE
100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

PROTECTION DE SURTENSION
En option

PROTECTION DE SOUS-TENSION
En option

Dimensions et poids

LARGEUR
480 mm

PROFONDEUR
340 mm

HAUTEUR
250 mm

POIDS NET
15 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.