

Stabilisateur de tension 15 kVA Monophasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE

15 kVA

TECHNOLOGIE

**Servo
compensé**

PHASE

1:1

FORMAT

Armoire



Caractéristiques

Servomoteur

Contrôle par microprocesseur

Précision de correction de la tension de sortie $\pm 2\%$

Haute efficacité $> 96\%$

Protection contre les surintensités

Protection contre les températures élevées

Protection contre les hautes et basses tensions

Protection contre les courts-circuits

Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min

Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s

Écran LCD convivial et schéma synoptique

Menu d'alarme avancé

By-pass manuel

Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations

Système de ventilation intelligent

Conception compacte

Certifié CE

Plage de correction de tension d'entrée 160-260 VAC

Tension de sortie 220 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Monophasé

FRÉQUENCE

47/65 Hz

PLAGE DE TENSION

160 ~ 260 VAC

Spécifications — sortie

TENSION

220 VAC RMS

TEMPS DE RÉPONSE

~ 90 V/s

PROTECTION DE SURTENSION

En option

RÉGULATION DE TENSION

± 2 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

SURCHARGE

100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

PROTECTION DE SOUS-TENSION

En option

Dimensions et poids

LARGEUR

530 mm

HAUTEUR

250 mm

PROFONDEUR

350 mm

POIDS NET

75 kg