

Stabilisateur de tension 40 kVA Monophasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE

40 kVA

TECHNOLOGIE

**Servo
compensé**

PHASE

1:1

FORMAT

Armoire



Caractéristiques

Servomoteur
Contrôle par microprocesseur
Précision de correction de la tension de sortie $\pm 2 \%$
Haute efficacité $> 96 \%$
Protection contre les surintensités
Protection contre les températures élevées
Protection contre les hautes et basses tensions
Protection contre les courts-circuits
Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min
Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s
Écran LCD convivial et schéma synoptique
Menu d'alarme avancé
By-pass manuel
Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations
Système de ventilation intelligent
Conception compacte
Certifié CE
Plage de correction de tension d'entrée 160-260 VAC
Tension de sortie 220 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Monophasé

FRÉQUENCE

47/65 Hz

PLAGE DE TENSION

160 ~ 260 VAC

Spécifications — sortie

TENSION

220 VAC RMS

TEMPS DE RÉPONSE

~ 90 V/s

PROTECTION DE SURTENSION

En option

RÉGULATION DE TENSION

± 2 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

SURCHARGE

100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

PROTECTION DE SOUS-TENSION

En option

Dimensions et poids

LARGEUR

500 mm

HAUTEUR

935 mm

PROFONDEUR

600 mm

POIDS NET

165 kg