

Stabilisateur de tension 6 kVA Triphasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE

6 kVA

TECHNOLOGIE

**Servo
compensé**

PHASE

3:3

FORMAT

Armoire



Caractéristiques

Servomoteur
Contrôle par microprocesseur
Précision de correction de la tension de sortie $\pm 1\%$
Haute efficacité $> 96\%$
Protection contre les surintensités
Protection contre les températures élevées
Protection contre les hautes et basses tensions
Protection contre les courts-circuits
Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min
Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s
Écran LCD convivial et schéma synoptique
Menu d'alarme avancé
By-pass manuel
Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations
Système de ventilation intelligent
Conception compacte
Certifié CE
Plage de correction de tension d'entrée standard 275-450 VAC
Plage de correction de tension d'entrée optionnelle 215-415 VAC
Tension de sortie 380 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Triphasé

FRÉQUENCE

47/65 Hz

PLAGE DE TENSION

275 ~ 450 VAC (standard) ; 215 ~ 415 VAC (option)

Spécifications — sortie

TENSION

380 VAC RMS

TEMPS DE RÉPONSE

~ 90 V/s

PROTECTION DE SURTENSION

En option

RÉGULATION DE TENSION

± 1 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

SURCHARGE

100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

PROTECTION DE SOUS-TENSION

En option

Dimensions et poids

LARGEUR

400 mm

HAUTEUR

1 135 mm

PROFONDEUR

650 mm

POIDS NET

65 kg