

# Stabilisateur de tension 60 kVA Triphasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE

**60 kVA**

TECHNOLOGIE

**Servo  
compensé**

PHASE

**3:3**

FORMAT

**Armoire**



## Caractéristiques

Servomoteur  
Contrôle par microprocesseur  
Précision de correction de la tension de sortie  $\pm 1\%$   
Haute efficacité  $> 96\%$   
Protection contre les surintensités  
Protection contre les températures élevées  
Protection contre les hautes et basses tensions  
Protection contre les courts-circuits  
Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min  
Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s  
Écran LCD convivial et schéma synoptique  
Menu d'alarme avancé  
By-pass manuel  
Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations  
Système de ventilation intelligent  
Conception compacte  
Certifié CE  
Plage de correction de tension d'entrée standard 275-450 VAC  
Plage de correction de tension d'entrée optionnelle 215-415 VAC  
Tension de sortie 380 VAC RMS

## Spécifications — entrée

PHASE

Triphasé

FRÉQUENCE

47/65 Hz

PLAGE DE TENSION

275 ~ 450 VAC (standard) ; 215 ~ 415 VAC (option)

## Spécifications — sortie

### TENSION

380 VAC RMS

### TEMPS DE RÉPONSE

~ 90 V/s

### PROTECTION DE SURTENSION

En option

### RÉGULATION DE TENSION

± 1 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

### SURCHARGE

100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

### PROTECTION DE SOUS-TENSION

En option

## Dimensions et poids

### LARGEUR

560 mm

### HAUTEUR

1 385 mm

### PROFONDEUR

950 mm

### POIDS NET

330 kg