

Stabilisateur de tension 120 kVA Triphasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE

120 kVA

TECHNOLOGIE

**Servo
compensé**

PHASE

3:3

FORMAT

Armoire



Caractéristiques

Servomoteur

Contrôle par microprocesseur

Précision de correction de la tension de sortie $\pm 1 \%$

Haute efficacité $> 96 \%$

Protection contre les surintensités

Protection contre les températures élevées

Protection contre les hautes et basses tensions

Protection contre les courts-circuits

Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min

Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s

Écran LCD convivial et schéma synoptique

Menu d'alarme avancé

By-pass manuel

Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations

Système de ventilation intelligent

Conception compacte

Certifié CE

Plage de correction de tension d'entrée standard 275-450 VAC

Plage de correction de tension d'entrée optionnelle 215-415 VAC

Tension de sortie 380 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Triphasé

FRÉQUENCE

47/65 Hz

PLAGE DE TENSION

275 ~ 450 VAC (standard) ; 215 ~ 415 VAC (option)

Spécifications — sortie

TENSION

380 VAC RMS

TEMPS DE RÉPONSE

~ 90 V/s

PROTECTION DE SURTENSION

En option

RÉGULATION DE TENSION

± 1 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

SURCHARGE

100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

PROTECTION DE SOUS-TENSION

En option

Dimensions et poids

LARGEUR

620 mm

HAUTEUR

1 700 mm

PROFONDEUR

1 000 mm

POIDS NET

545 kg