Stabilisateur de tension 600 kVA Triphasé - Servo compensé (Armoire) MK

PUISSANCE
600 kVA

TECHNOLOGIE
Servo compensé


PHASE
3:3

FORMAT
Armoire



© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 600 kVA Triphasé - Servo compensé (Armoire) MK



Caractéristiques

Servomoteur

Contrôle par microprocesseur

Précision de correction de la tension de sortie ± 1 %

Haute efficacité > 96 %

Protection contre les surintensités

Protection contre les températures élevées

Protection contre les hautes et basses tensions

Protection contre les courts-circuits

Surcharge 100 %-125 % pendant 1 min

Surcharge supérieure à 125 % pendant 10 s

Écran LCD convivial et schéma synoptique

Menu d'alarme avancé

By-pass manuel

Châssis résistant à la poussière, à l'humidité et aux vibrations

Système de ventilation intelligent

Conception compacte

Certifié CE

Plage de correction de tension d'entrée standard 275-450 VAC

Plage de correction de tension d'entrée optionnelle 215-415 VAC

Tension de sortie 380 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Triphasé

FRÉQUENCE


47/65 Hz

PLAGE DE TENSION

275 ~ 450 VAC (standard) ; 215 ~ 415 VAC (option)

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 600 kVA Triphasé - Servo compensé (Armoire) MK



Spécifications — sortie

TENSION
380 VAC RMS

RÉGULATION DE TENSION
± 1 % (réglable ± 1 % à ± 5 %)

TEMPS DE RÉPONSE
~ 90 V/s

SURCHARGE
100-125 % (1 min) ; >125 % (10 s)

PROTECTION DE SURTENSION
En option

PROTECTION DE SOUS-TENSION
En option

Dimensions et poids

LARGEUR
1 850 mm

PROFONDEUR
1 100 mm

HAUTEUR
1 820 mm

POIDS NET
2 500 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.