Stabilisateur de tension 7,5 kVA Monophasé - Statique (Armoire) MK

PUISSANCE
8 kVA

TECHNOLOGIE
Statique


PHASE
1:1

FORMAT
Armoire



© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 7,5 kVA Monophasé - Statique (Armoire) MK



Caractéristiques

Structure statique entièrement électronique sans pièces mobiles

Régulation de tension sans maintenance

Technologie à thyristors avec contrôle par microprocesseur 32 bits

Précision de la tension de sortie ± 3 % standard

Vitesse de régulation ultra-rapide 500 V/s

Haute efficacité > 97 % à pleine charge

Protection électronique contre les surcharges

Protection contre les basses et hautes tensions

Protection contre la surchauffe

Protection contre les surintensités

Protection contre les courts-circuits

Résistance aux surcharges jusqu'à 150 %

Redémarrage automatique lors du retour du réseau

Protection intégrée contre les pointes d'énergie et les surtensions

Écran LCD convivial et schéma synoptique

Menu d'alarme avancé

By-pass manuel

Conception compacte

Certifié CE

Plages de correction de tension d'entrée 120-230 / 145-245 / 160-250 VAC

Tension de sortie 220 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Monophasé

FRÉQUENCE


50/60 Hz (± 10 %)

PLAGE DE TENSION

120 ~ 230 / 145 ~ 245 / 160 ~ 250 VAC

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Stabilisateur de tension 7,5 kVA Monophasé - Statique (Armoire) MK



Spécifications — sortie

TENSION
220 VAC RMS

RÉGULATION DE TENSION
± 3 % (standard) ; ± 5% ou 1 ~ 5 % en option

TEMPS DE RÉPONSE
500 V/s ; temps de reprise 20 ms

SURCHARGE
125 % (10 min) ; 150 % (1 min) ; 200 % (10 s) ; 500 % (20 ms)

PROTECTION DE SURTENSION
Oui

PROTECTION DE SOUS-TENSION
Oui

Dimensions et poids

LARGEUR
260 mm

PROFONDEUR
453 mm

HAUTEUR
416 mm

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.