

Stabilisateur de tension 10 kVA Monophasé - Statique (Armoire) MK

PUISSANCE

10 kVA

TECHNOLOGIE

Statique

PHASE

1:1

FORMAT

Armoire



Caractéristiques

Structure statique entièrement électronique sans pièces mobiles
Régulation de tension sans maintenance
Technologie à thyristors avec contrôle par microprocesseur 32 bits
Précision de la tension de sortie $\pm 3\%$ standard
Vitesse de régulation ultra-rapide 500 V/s
Haute efficacité $> 97\%$ à pleine charge
Protection électronique contre les surcharges
Protection contre les basses et hautes tensions
Protection contre la surchauffe
Protection contre les surintensités
Protection contre les courts-circuits
Résistance aux surcharges jusqu'à 150 %
Redémarrage automatique lors du retour du réseau
Protection intégrée contre les pointes d'énergie et les surtensions
Écran LCD convivial et schéma synoptique
Menu d'alarme avancé
By-pass manuel
Conception compacte
Certifié CE
Plages de correction de tension d'entrée 120-230 / 145-245 / 160-250 VAC
Tension de sortie 220 VAC RMS

Spécifications — entrée

PHASE

Monophasé

FRÉQUENCE

50/60 Hz ($\pm 10\%$)

PLAGE DE TENSION

120 ~ 230 / 145 ~ 245 / 160 ~ 250 VAC

Spécifications — sortie

TENSION

220 VAC RMS

TEMPS DE RÉPONSE

500 V/s ; temps de reprise 20 ms

PROTECTION DE SURTENSION

Oui

RÉGULATION DE TENSION

$\pm 3 \%$ (standard) ; $\pm 5\%$ ou $1 \sim 5 \%$ en option

SURCHARGE

125 % (10 min) ; 150 % (1 min) ; 200 % (10 s) ; 500 % (20 ms)

PROTECTION DE SOUS-TENSION

Oui

Dimensions et poids

LARGEUR

260 mm

HAUTEUR

416 mm

PROFONDEUR

453 mm