

# Stabilisateur de tension 300 kVA Triphasé - Statique (Armoire) MK

PUISSANCE

**300 kVA**

TECHNOLOGIE

**Statique**

PHASE

**3:3**

FORMAT

**Armoire**



## Caractéristiques

- Structure statique entièrement électronique sans pièces mobiles
- Régulation de tension sans maintenance
- Technologie à thyristors avec contrôle par microprocesseur 32 bits
- Régulation indépendante des phases pour corriger les déséquilibres de tension et de charge
- Précision de la tension de sortie  $\pm 3$  % standard
- Vitesse de régulation ultra-rapide 500 V/s
- Haute efficacité > 97 % à pleine charge
- Protection électronique contre les surcharges
- Protection contre les basses et hautes tensions
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les courts-circuits
- Capacité de surcharge 125 % pendant 10 min
- Capacité de surcharge 150 % pendant 1 min
- Capacité de surcharge 200 % pendant 10 s
- Capacité de surcharge 500 % pendant 20 ms
- Redémarrage automatique lors du retour du réseau
- Protection intégrée contre les pointes d'énergie et les surtensions
- Écran LCD convivial et schéma synoptique
- Menu d'alarme avancé
- By-pass manuel
- Conception compacte
- Certifié CE
- Plage de correction de tension d'entrée standard 275-450 VAC
- Plage de correction de tension d'entrée optionnelle 190-485 VAC
- Tension de sortie 380 VAC RMS

## Spécifications — entrée

### PHASE

Triphasé

### FRÉQUENCE

50/60 Hz ( $\pm 10\%$ )

### PLAGE DE TENSION

275 ~ 450 VAC (option 190 ~ 485 VAC)

## Spécifications — sortie

### TENSION

380 VAC RMS

### RÉGULATION DE TENSION

$\pm 3\%$  (standard) ;  $\pm 5\%$  ou 1 ~ 5 % en option

### TEMPS DE RÉPONSE

500 V/s ; temps de reprise 20 ms

### SURCHARGE

125 % (10 min) ; 150 % (1 min) ; 200 % (10 s) ; 500 % (20 ms)

### PROTECTION DE SURTENSION

Oui

### PROTECTION DE SOUS-TENSION

Oui

## Dimensions et poids

### LARGEUR

1 400 mm

### PROFONDEUR

850 mm

### HAUTEUR

1 637 mm

### POIDS NET

775 kg