

PUISSANCE

**2 kVA**

PHASE

**1:1**



## Caractéristiques

Isolation électrique fiable assurant une séparation galvanique totale pour protéger vos équipements électroniques sensibles contre les chocs et les surtensions

Suppression des bruits électriques pour atténuer efficacement les bruits de haute fréquence et les impulsions parasites sur le réseau

Nouvelle liaison neutre-terre idéale pour recréer un neutre propre et éliminer définitivement les tensions résiduelles

Protection contre les perturbations N-G offrant un rempart robuste contre les perturbations de mode commun comme les pics de tension

## Spécifications

### PHASE

Monophasé

### TENSION DE SORTIE

110 VAC Ph+N

### TYPE DE BOBINAGE

Cuivre / Aluminium

### CLASSE D'ISOLATION

Standard (Classe H sur demande)

### CLASSE DE PROTECTION

Standard

### CONDITIONS DE STOCKAGE

-20 °C à +70 °C

### TENSION D'ENTRÉE

220 VAC Ph+N

### FRÉQUENCE

50/60 Hz

### TYPE DE CONNEXION

Étoile, triangle, zigzag

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Naturel

### TEMPÉRATURE AMBIANTE

-10 °C à +40 °C

## Dimensions et poids

### LARGEUR

306 mm

### HAUTEUR

290 mm

### PROFONDEUR

340 mm

### POIDS DU CHÂSSIS

24 kg