

PUISSANCE

10 kVA

PHASE

1:1



Caractéristiques

Isolation électrique fiable assurant une séparation galvanique totale pour protéger vos équipements électroniques sensibles contre les chocs et les surtensions

Suppression des bruits électriques pour atténuer efficacement les bruits de haute fréquence et les impulsions parasites sur le réseau

Nouvelle liaison neutre-terre idéale pour recréer un neutre propre et éliminer définitivement les tensions résiduelles

Protection contre les perturbations N-G offrant un rempart robuste contre les perturbations de mode commun comme les pics de tension

Spécifications

PHASE

Monophasé

TENSION DE SORTIE

110 VAC Ph+N

TYPE DE BOBINAGE

Cuivre / Aluminium

CLASSE D'ISOLATION

Standard (Classe H sur demande)

CLASSE DE PROTECTION

Standard

CONDITIONS DE STOCKAGE

-20 °C à +70 °C

TENSION D'ENTRÉE

220 VAC Ph+N

FRÉQUENCE

50/60 Hz

TYPE DE CONNEXION

Étoile, triangle, zigzag

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Naturel

TEMPÉRATURE AMBIANTE

-10 °C à +40 °C

Dimensions et poids

LARGEUR

625 mm

HAUTEUR

800 mm

PROFONDEUR

495 mm

POIDS DU CHÂSSIS

105 kg