Transformateur d'isolement 10 kVA Monophasé MK

PUISSANCE
10 kVA

PHASE
1:1



Caractéristiques

Isolation électrique fiable assurant une séparation galvanique totale pour protéger vos équipements électroniques sensibles contre les chocs et les surtensions

Suppression des bruits électriques pour atténuer efficacement les bruits de haute fréquence et les impulsions parasites sur le réseau

Nouvelle liaison neutre-terre idéale pour recréer un neutre propre et éliminer définitivement les tensions résiduelles

Protection contre les perturbations N-G offrant un rempart robuste contre les perturbations de mode commun comme les pics de tension

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Transformateur d'isolement 10 kVA Monophasé MK



Spécifications

PHASE
Monophasé

TENSION D'ENTRÉE
220 VAC Ph+N

TENSION DE SORTIE
110 VAC Ph+N

FRÉQUENCE
50/60 Hz

TYPE DE BOBINAGE
Cuivre / Aluminium

TYPE DE CONNEXION
Étoile, triangle, zigzag

CLASSE D'ISOLATION
Standard (Classe H sur demande)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Naturel

CLASSE DE PROTECTION
Standard

TEMPÉRATURE AMBIANTE
-10 °C à +40 °C

CONDITIONS DE STOCKAGE
-20 °C à +70 °C

Dimensions et poids

LARGEUR
625 mm

PROFONDEUR
495 mm

HAUTEUR
800 mm

POIDS DU CHÂSSIS
105 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.