

PUISSANCE

**5 kVA**

PHASE

**3:3**



## Caractéristiques

Sécurité maximale grâce à une isolation galvanique de haute puissance pour sécuriser les chaînes de production et les parcs machines

Correction des défauts de mise à la terre permettant d'établir un régime de neutre parfaitement stable et sécurisé pour les charges complexes

Filtrage réseau haute performance éliminant les perturbations électromagnétiques de forte intensité pour préserver l'électronique de puissance

Robustesse et continuité de service avec des équipements conçus pour résister aux contraintes thermiques des environnements industriels

## Spécifications

### PHASE

Triphasé

### TENSION D'ENTRÉE

230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph

### FRÉQUENCE

50/60 Hz

### TYPE DE CONNEXION

Étoile, triangle, zigzag

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Naturel

### TEMPÉRATURE AMBIANTE

-10 °C à +40 °C

### GROUPE DE CONNEXION

Y-Y / Δ-Y / Y-Δ / Δ-Δ

### TENSION DE SORTIE

230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph

### TYPE DE BOBINAGE

Cuivre / Aluminium

### CLASSE D'ISOLATION

Standard (Classe H sur demande)

### CLASSE DE PROTECTION

Standard

### CONDITIONS DE STOCKAGE

-20 °C à +70 °C

## Dimensions et poids

### LARGEUR

630 mm

### HAUTEUR

715 mm

### PROFONDEUR

332 mm

### POIDS DU CHÂSSIS

70 kg