

PUISSANCE

40 kVA

PHASE

3:3



Caractéristiques

Sécurité maximale grâce à une isolation galvanique de haute puissance pour sécuriser les chaînes de production et les parcs machines

Correction des défauts de mise à la terre permettant d'établir un régime de neutre parfaitement stable et sécurisé pour les charges complexes

Filtrage réseau haute performance éliminant les perturbations électromagnétiques de forte intensité pour préserver l'électronique de puissance

Robustesse et continuité de service avec des équipements conçus pour résister aux contraintes thermiques des environnements industriels

Spécifications

PHASE

Triphasé

TENSION D'ENTRÉE

230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph

FRÉQUENCE

50/60 Hz

TYPE DE CONNEXION

Étoile, triangle, zigzag

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Naturel

TEMPÉRATURE AMBIANTE

-10 °C à +40 °C

GROUPE DE CONNEXION

Y-Y / Δ-Y / Y-Δ / Δ-Δ

TENSION DE SORTIE

230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph

TYPE DE BOBINAGE

Cuivre / Aluminium

CLASSE D'ISOLATION

Standard (Classe H sur demande)

CLASSE DE PROTECTION

Standard

CONDITIONS DE STOCKAGE

-20 °C à +70 °C

Dimensions et poids

LARGEUR

800 mm

HAUTEUR

800 mm

PROFONDEUR

647 mm

POIDS DU CHÂSSIS

285 kg