Transformateur d'isolement 80 kVA Triphasé MK

PUISSANCE
80 kVA

PHASE
3:3



Caractéristiques

Sécurité maximale grâce à une isolation galvanique de haute puissance pour sécuriser les chaînes de production et les parcs machines

Correction des défauts de mise à la terre permettant d'établir un régime de neutre parfaitement stable et sécurisé pour les charges complexes

Filtrage réseau haute performance éliminant les perturbations électromagnétiques de forte intensité pour préserver l'électronique de puissance

Robustesse et continuité de service avec des équipements conçus pour résister aux contraintes thermiques des environnements industriels

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Transformateur d'isolement 80 kVA Triphasé MK



Spécifications

PHASE
Triphasé

GROUPE DE CONNEXION
Y-Y / Δ-Y / Y-Δ / Δ-Δ

TENSION D'ENTRÉE
230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph

TENSION DE SORTIE
230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph

FRÉQUENCE
50/60 Hz

TYPE DE BOBINAGE
Cuivre / Aluminium

TYPE DE CONNEXION
Étoile, triangle, zigzag

CLASSE D'ISOLATION
Standard (Classe H sur demande)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Naturel

CLASSE DE PROTECTION
Standard

TEMPÉRATURE AMBIANTE
-10 °C à +40 °C

CONDITIONS DE STOCKAGE
-20 °C à +70 °C

Dimensions et poids

LARGEUR
905 mm

PROFONDEUR
780 mm

HAUTEUR
1 000 mm

POIDS DU CHÂSSIS
410 kg

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.