

TENSION NOMINALE

12 V

CAPACITÉ NOMINALE

100 Ah

TYPE DE BORNE

M8

COURANT DE CHARGE MAX

1 000 A (5 s)



Domaines d'application

Onduleur (UPS)

Alimentation de secours d'urgence

Usage général

Système de contrôle automatique

Alimentation de communication

Système d'alarme et de sécurité

Alimentation CC

EPS

Spécifications

TENSION NOMINALE

12 V

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ

C10, 1,8 V/élément

RÉSISTANCE INTERNE

4,9 mΩ

TYPE DE BORNE

M8

CAPACITÉ NOMINALE

100 Ah

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL

1 000 A (5 s)

COURANT DE CHARGE MAXIMAL

30 A

MATÉRIAU DU BAC

ABS

Dimensions et poids

LONGUEUR

330 mm

LARGEUR

173 mm

HAUTEUR DU BAC

213 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)

220 mm

POIDS

29,1 kg

Plages de température

DÉCHARGE

-15 ~ 50 °C

CHARGE

0 ~ 40 °C

STOCKAGE

-15 ~ 40 °C

Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

13,5 - 13,8 V

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-20 mV/°C (veille) / -30 mV/°C (cycle)

DURÉE DE VIE THÉORIQUE

8 années

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

14,4 - 15,0 V

TAUX D'AUTODÉCHARGE

Stockage jusqu'à 6 mois à 25 °C puis charge de
rafraîchissement