

TENSION NOMINALE

12 V

CAPACITÉ NOMINALE

9 Ah

TYPE DE BORNE

T1/T2

COURANT DE CHARGE MAX

135 A (5 s)



Domaines d'application

Onduleur (UPS)

Alimentation de secours d'urgence

Usage général

Système de contrôle automatique

Alimentation de communication

Système d'alarme et de sécurité

Alimentation CC

EPS

Spécifications

TENSION NOMINALE

12 V

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ

3C $\geq$ 7 min, 1,60 V/élément

RÉSISTANCE INTERNE

20 m Ω

TYPE DE BORNE

T1/T2

CAPACITÉ NOMINALE

9 Ah

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL

135 A (5 s)

COURANT DE CHARGE MAXIMAL

2,7 A

MATÉRIAU DU BAC

ABS

Dimensions et poids

LONGUEUR

151 mm

LARGEUR

65 mm

HAUTEUR DU BAC

93,5 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)

99,5 mm

POIDS

2,5 kg

Plages de température

DÉCHARGE

-15 ~ 50 °C

CHARGE

0 ~ 40 °C

STOCKAGE

-15 ~ 40 °C

Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

13,5 - 13,8 V

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-20 mV/°C (veille) / -30 mV/°C (cycle)

DURÉE DE VIE THÉORIQUE

5 années

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

14,4 - 15,0 V

TAUX D'AUTODÉCHARGE

Stockage jusqu'à 6 mois à 25 °C puis charge de rafraîchissement