Batterie 12 V 26 Ah DJW

TENSION NOMINALE
12 V

CAPACITÉ NOMINALE
26 Ah

TYPE DE BORNE
T3/T12

COURANT DE CHARGE MAX
390 A (5 s)

Domaines d'application

Usage général

Onduleur (UPS)

EPS

Alimentation de secours d'urgence

Éclairage d'urgence

Signalisation ferroviaire

Signalisation aéronautique

Système d'alarme et de sécurité

Appareils et équipements électroniques

Alimentation de communication

Alimentation CC

Système de contrôle automatique

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Spécifications

TENSION NOMINALE
12 V

CAPACITÉ NOMINALE
26 Ah

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ
20 h, 1,8 V/élément

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL
390 A (5 s)

RÉSISTANCE INTERNE
12 mΩ

COURANT DE CHARGE MAXIMAL
7,8 A

TYPE DE BORNE
T3/T12

MATÉRIAU DU BAC
ABS

Dimensions et poids

LONGUEUR
166,5 mm

LARGEUR
175 mm

HAUTEUR DU BAC
125 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)
125 mm

POIDS
8 kg

Plages de température

DÉCHARGE
-15 ~ 50 °C

CHARGE
0 ~ 40 °C

STOCKAGE
-15 ~ 40 °C

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

13,5 - 13,8 V

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

14,4 - 15,0 V

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-20 mV/°C (veille) / -30 mV/°C (cycle)

TAUX D'AUTODÉCHARGE

Stockage jusqu'à 6 mois à 25 °C puis charge de rafraîchissement

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.