

TENSION NOMINALE

12 V

CAPACITÉ NOMINALE

26 Ah

TYPE DE BORNE

T3/T12

COURANT DE CHARGE MAX

390 A (5 s)



Domaines d'application

Usage général

Onduleur (UPS)

EPS

Alimentation de secours d'urgence

Éclairage d'urgence

Signalisation ferroviaire

Signalisation aéronautique

Système d'alarme et de sécurité

Appareils et équipements électroniques

Alimentation de communication

Alimentation CC

Système de contrôle automatique

Spécifications

TENSION NOMINALE

12 V

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ

20 h, 1,8 V/élément

RÉSISTANCE INTERNE

12 mΩ

TYPE DE BORNE

T3/T12

CAPACITÉ NOMINALE

26 Ah

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL

390 A (5 s)

COURANT DE CHARGE MAXIMAL

7,8 A

MATÉRIAU DU BAC

ABS

Dimensions et poids

LONGUEUR

166,5 mm

LARGEUR

175 mm

HAUTEUR DU BAC

125 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)

125 mm

POIDS

8 kg

Plages de température

DÉCHARGE

-15 ~ 50 °C

CHARGE

0 ~ 40 °C

STOCKAGE

-15 ~ 40 °C

Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

13,5 - 13,8 V

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-20 mV/°C (veille) / -30 mV/°C (cycle)

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

14,4 - 15,0 V

TAUX D'AUTODÉCHARGE

Stockage jusqu'à 6 mois à 25 °C puis charge de rafraîchissement