Batterie 12 V 9 Ah LP

TENSION NOMINALE
12 V

CAPACITÉ NOMINALE
9 Ah

TYPE DE BORNE
T1/T2

COURANT DE CHARGE MAX
252 A (court-circuit)

Domaines d'application

EPS

Onduleur (UPS)

Alimentation de secours d'urgence

Système d'alarme et de sécurité

Alimentation de communication

Alimentation CC

Système de contrôle automatique

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Spécifications

TENSION NOMINALE
12 V

CAPACITÉ NOMINALE
9 Ah

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ
C20, 1,75 V/élément

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL
252 A (court-circuit)

RÉSISTANCE INTERNE
17 mΩ

COURANT DE CHARGE MAXIMAL
2,7 A

TYPE DE BORNE
T1/T2

MATÉRIAU DU BAC
ABS (UL94 HB ou V-0 en option)

Dimensions et poids

LONGUEUR
151 mm

LARGEUR
65 mm

HAUTEUR DU BAC
93,5 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)
99,5 mm

POIDS
2,52 kg

Plages de température

DÉCHARGE
-15 ~ 50 °C

CHARGE
-20 ~ 40 °C

STOCKAGE
-15 ~ 40 °C

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

2,25 - 2,30 V/élément

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

2,35 - 2,45 V/élément

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-3 mV/élément/°C (veille) / -5 mV/élément/°C (cycle)

TAUX D'AUTODÉCHARGE

≤ 3 % / mois à 25 °C

DURÉE DE VIE THÉORIQUE

5 années

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.