

TENSION NOMINALE

12 V

CAPACITÉ NOMINALE

26 Ah

TYPE DE BORNE

T12/T12-I (M5) 650 A (court-circuit)

COURANT DE CHARGE MAX



Domaines d'application

EPS

Onduleur (UPS)

Alimentation de secours d'urgence

Système d'alarme et de sécurité

Alimentation de communication

Alimentation CC

Système de contrôle automatique

Spécifications

TENSION NOMINALE

12 V

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ

C20, 1,75 V/élément

RÉSISTANCE INTERNE

14 mΩ

TYPE DE BORNE

T12/T12-I (M5)

CAPACITÉ NOMINALE

26 Ah

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL

650 A (court-circuit)

COURANT DE CHARGE MAXIMAL

7,8 A

MATÉRIAU DU BAC

ABS (UL94 HB ou V-0 en option)

Dimensions et poids

LONGUEUR

166 mm

LARGEUR

175 mm

HAUTEUR DU BAC

125 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)

125 mm

POIDS

7,8 kg

Plages de température

DÉCHARGE

-15 ~ 50 °C

CHARGE

-20 ~ 40 °C

STOCKAGE

-15 ~ 40 °C

Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

2,25 - 2,30 V/élément

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-3 mV/élément/°C (veille) / -5 mV/élément/°C
(cycle)

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

2,35 - 2,45 V/élément

TAUX D'AUTODÉCHARGE

≤ 3 % / mois à 25 °C

DURÉE DE VIE THÉORIQUE

5 années