

TENSION NOMINALE

**12 V**

CAPACITÉ NOMINALE

**33 Ah**

TYPE DE BORNE

**T6-I (M6)**

COURANT DE CHARGE MAX

**825 A (court-circuit)**



## Domaines d'application

EPS

Onduleur (UPS)

Alimentation de secours d'urgence

Système d'alarme et de sécurité

Alimentation de communication

Alimentation CC

Système de contrôle automatique

## Spécifications

TENSION NOMINALE

12 V

RÉGIME D'ESSAI DE CAPACITÉ

C20, 1,75 V/élément

RÉSISTANCE INTERNE

14 mΩ

TYPE DE BORNE

T6-I (M6)

CAPACITÉ NOMINALE

33 Ah

COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL

825 A (court-circuit)

COURANT DE CHARGE MAXIMAL

9,9 A

MATÉRIAU DU BAC

ABS (UL94 HB ou V-0 en option)

## Dimensions et poids

LONGUEUR

195 mm

LARGEUR

130 mm

HAUTEUR DU BAC

164 mm

HAUTEUR TOTALE (AVEC BORNES)

167 mm

POIDS

9,8 kg

## Plages de température

DÉCHARGE

-15 ~ 50 °C

CHARGE

-20 ~ 40 °C

STOCKAGE

-15 ~ 40 °C

## Charge

TENSION DE CHARGE FLOTTANTE

2,25 - 2,30 V/élément

COEFFICIENT DE COMPENSATION EN TEMPÉRATURE

-3 mV/élément/°C (veille) / -5 mV/élément/°C  
(cycle)

DURÉE DE VIE THÉORIQUE

5 années

TENSION DE CHARGE CYCLIQUE

2,35 - 2,45 V/élément

TAUX D'AUTODÉCHARGE

≤ 3 % / mois à 25 °C