

Onduleur On-line 3 kVA Monophasé - Tour (Monobloc) MK

PUISSANCE

3 kVA

MODE

On-line

PHASE

1:1

FORMAT

Tour



Caractéristiques

- Haute fréquence et vraie double conversion
- Technologie DSP (Digital Signal Processors)
- Correction du facteur de puissance d'entrée (PFC)
- Large plage de tension d'entrée (110 ~ 300 V)
- Facteur de puissance de sortie de 0,9
- Démarrage à froid (Cold Start)
- Détection automatique de la fréquence
- Fonctionnement en mode Éco pour l'économie d'énergie
- Tension de sortie sélectionnable via l'écran LCD
- Bypass de sortie réglable via l'écran LCD
- Auto-test au démarrage
- Gestion avancée des batteries (ABM)
- Protection contre les courts-circuits et les surcharges
- Recharge automatique des batteries en mode UPS Off
- Régulation automatique de la vitesse des ventilateurs selon la charge
- Mouture et compatibilité parfaite avec les générateurs
- Port de communication RS232 standard et protection RJ45
- Port de communication USB / SNMP (optionnel)
- Fonction d'arrêt d'urgence - EPO (optionnel)
- Extension de l'armoire batterie (optionnel)
- Transformateur d'isolement (optionnel)

Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE

220/230/240 V

PLAGE DE FRÉQUENCE

40–70 Hz (détection automatique)

PLAGE DE TENSION

110-176 VAC (déclassement linéaire à 50 %/100 % de charge) ; 176-280 VAC (sans déclassement) ; 280-300 VAC (déclassement 50 %)

FACTEUR DE PUISSANCE

≥ 0,99

Spécifications — sortie

MODE

On-line

ARCHITECTURE

Monobloc

RÉGULATION DE TENSION

± 1 %

FRÉQUENCE (MODE BATTERIE)

50/60 Hz ± 0,1 Hz

FACTEUR DE CRÊTE

3 : 1

TEMPS DE TRANSFERT

0 ms

PHASE

Monophasé

TENSION NOMINALE

220/230/240 V

FRÉQUENCE (MODE SECTEUR)

45–55 Hz ou 55–65 Hz (synchronisé)

FACTEUR DE PUISSANCE

0,9

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)

≤ 2 % (charge linéaire) ; ≤ 5 % (charge non linéaire)

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE SECTEUR)

105-125 % (bascule en Bypass après 1 min), 125-150 % (après 30 s), > 150 % (après 300 ms)

Batteries

TYPE

VRLA

QUANTITÉ

6 x 7 Ah, 8 x 7 Ah ou Externe

TENSION DU BUS DC (6 X 7 AH)

72 V

TENSION DU BUS DC (EXTERNE)

96 V

COURANT DE CHARGE (8 X 7 AH)

1 A

EMPLACEMENT

Interne / Externe

TEMPS DE RECHARGE

8 h

TENSION DU BUS DC (8 X 7 AH)

96 V

COURANT DE CHARGE (6 X 7 AH)

1 A

COURANT DE CHARGE (EXTERNE)

6 A

Dimensions et poids

LARGEUR

191 mm

HAUTEUR

335 mm

PROFONDEUR (8 X 7 AH)

464 mm

POIDS NET (6 X 7 AH)

27,2 kg

POIDS NET (EXTERNE)

11 kg

POIDS BRUT (8 X 7 AH)

34 kg

PROFONDEUR

418 mm

LARGEUR (8 X 7 AH)

191 mm

HAUTEUR (8 X 7 AH)

335 mm

POIDS NET (8 X 7 AH)

32 kg

POIDS BRUT (6 X 7 AH)

29 kg

POIDS BRUT (EXTERNE)

12,5 kg